

Kontinuirana varilica D 660 -2/D660V-2

Medicinska kontinuirana varilica gde temperature, pritisak i brzina mogu biti validirani (model D660V-2). Varilica može da radi sa polypropylene/paper i laminiranim materijalima. Ovaj model je pogodan za varenje LDPE kesa, header bags i ostalih poznatih varljivih, gotovih sterilnih barijernih sistema (SBS), i uncoated Tyvek®. Varenje je prema standardu EN 868-5 i DIN 58953-7-2010.



Prednosti:

ISO 11607-2 i EN-ISO TS 16775

9 mm širok rebrast var

USB interface

Podaci mogu biti snimljeni i preneti na računar

Praćenje parametara varenja

Pogodan za LDPE kese, header bags, pre-made sterilne barijerne sisteme, and uncoated Tyvek®

Digitalni display i membrane keyboard

Funkcija alarma

Izradjena od INOX-a

Podaci koji mogu biti ispisani na deklaraciji:

- CE symbol
- Barcode
- Datum proizvodnje i istek roka
- Šifra serije u proizvodnji LOT broj
- Kataloški broj
- ID kese i varenja
- Brzina varenja
- Temperatura varenja
- Pritisak prilikom varenja
- Štampa izveštaja procesa varenja

Tehničke karakteristike

Naziv	D 660 V
Dužina vara	Neograničen
Širina vara	9 mm rebrast var
Tip varilice	Poluautomatska kontinuirana varilica
Model	Stoni
Materijal	Epoxy/Stainless Steel
Nož	Ne
Pedal operated	Ne
Dimenzija	590 x 270 x 238 mm
Težina	18 kg
Vrsta folije	Laminated Bags, PP/PE, Medical Pouches
Debljina folije	2 x 100 micron
Vrsta pakovanja	Kese

Dodatna oprema:

Pokretna traka TB660

Radni sto ispred varilice

Držać rolne folije

Termal transfer štampač

Opciono:

Kalibracija varilice