

FW500E - Flow pack machine with rotary sealing and upper film reel



Nova FW serija automatskih mašina za pakovanje sa flow pack sistemom, dizajniranih u skladu sa tehnološkim platformama Industrije 4.0 i IoT (Internet of Things), je porodica mašina koja upotpunjuje SMIPACK asortiman. Verzija sa sistemom rotacionih grejača se sastoji od 6 modela (četiri sa folijom postavljenom gore i dva sa folijom postavljenom dole) i pakuje širok spektar proizvoda nepravilnih oblika i malih dimenzija koji dolaze u mašinu ili prethodno grupisane (multipack); proizvodi se stavlja u pakete napravljene od jednostavnog ili spojenog fleksibilnog materijala sa maksimalnim učinkom između 60 i 200 proizvoda/minuti (na osnovu odabranog modela). Zahvaljujući tri para pneumatskih točkića za otvaranje, koji obavljaju operacije povlačenja, uzdužnog varenja i savijanja filma, kao i dinamičkom ili podesivom konformeru sa dodacima, proces pakovanja na novim FW modelima je jednostavan i brz.



Karakteristike:

| | FW500E |
|----------------------------------|---|
| Napajanje | 220 - 240 / 380 - 415 V 1PH + N + PE 50/60 Hz |
| Instalisana snaga | 2650 W |
| Pritisak vazduha u sistemu | 6 bar |
| Širina varenja | 250 mm |
| Maksimalna visina proizvoda | 100 mm |
| Brzina do: | 120* ppm |
| Maksimalna veličina rolne folije | 500 - ø 300 mm |
| Dimenzije mašine | 3705 x 930 mm h 1590 - 1690 mm |
| Neto težina mašine | 440 kg |

(*) Proizvoda na minut. Navedena brzina se može promeniti u zavisnosti od veličine proizvoda, sastava pakovanja i vrste filma koji se koristi.

Princip rada FW550/FW750

Dimenzijs mašine: FW500E



Tehnički podaci za FW 500E

- Mašina za pakovanje sa folijom postavljenoj u gornjoj poziciji
- Sistem varenja sa rotacionom grejačem
- Klizne površine proizvoda izradjene od INOX-a AISI304
- Ulazna transportna traka sa podesivim vođicama
- Lako uklonjive lopatice za vodenje proizvoda na traci
- Uzdužno varenje koje se sastoji od 2 para pogonskih točkića, prvi par vuče foliju, drugi vrši varenje
- **Pneumatsko otvaranje točkića na poduznom varu kod FW400E**
- Držač rolne folije sa mehaničkom kočnicom
- **Osovina držača folije sa pneumatskim sistemom kod FW400**
- Standardni dinamički konformer za podešavanje folije u kompletu sa dodacima
- Poprečno varenje sa letvom širine 250 mm
- Varijacija položaja visine poprečne letve podešava se ručno pomoću točka
- Motorizovani transporter za upakovane proizvode podesiv po visini pomoću ručnog točka
- Fioke za sakupljanje otpada od proizvoda, ispod cele dužine ulaznog transportera
- Fotoćelija za kontrolu štampane folije, nema proizvoda/nema kese, senzor za indikaciju kraja folije
- Konfiguraciju motora kontrolišu inverteri: ulazni transporter/uzdužno varenje/izlazna traka sa nezavisnim asinhronim motorom
- Konfiguraciju motora kontrolišu drajveri: porečna letva za varenje sa brushless motorom
- FLKSMOD® kontrolni sistem opremljen sa:
 - o Operatorski interfejs sa Panel PC-om i 7" ekranom u boji osetljivim na dodir sa PLC-om jednostavnim za korišćenje
 - o IN/OUT kontrolni moduli za digitalne, analogne ulaze/izlaze i kontrolu očitavanja termoparova.
- Ovaj sistem je u stanju da proveri sve operacije, jednostavno i precizno, kao što su:
 - o dva podešavanja temperature varenja, jedno na uzdužnom varenju, jedno na poprečnoj letvi za varenje
 - o elektronski kontrolisana brzina transportne trake
 - o statistika procesa:
 - ♣ brojač pakovanja
 - ♣ trenutna proizvodnja
 - ♣ efikasnost maštine
- Mogućnost memorisanja do 50 različitih radnih ciklusa
- Dugme za zaustavljanje u hitnim slučajevima
- Smanjena potrošnja energije
- Usklađenost sa CE propisima