

Povećajte produktivnost i efikasnost

Poluautomatska Audion D 549 je posebno dizajnirana industrijska kontinuirana varilica za vertikalno varenje većih paketa i vreća. Vreće se vare u uspravnom položaju, što je korisno za proizvode koji bi u horizontalnom položaju mogli da se izliju.

D 549 nudi fleksibilno rešenje za industrijsko pakovanje koje se može konfigurisati kako bi zadovoljili vaše specifične zahteve za pakovanjem. Varilica može biti instalirana na postojeći sistem transportnih traka ili može biti opremljena opcionom transportnom trakom prikačenom na (motorizovano) postolje. Mašina i visina transportne trake su lako prilagodljive (mehanički ili električno), što vam omogućava da zavarite različite veličine vreća.

Zahvaljujući robusnom industrijskom dizajnu sa inovativnom konfiguracijom dela za varenje, i blokova za hlađenje postiže dodatnu efikasnost kod pakovanja i povećava produktivnost. Deblji (laminirane) folije se lako mogu zavariti velikom propusnom brzinom do 20 metara u minuti, stvarajući širok i pouzdan var od 12 mm (standardno) ili opciono širine 20 mm za maksimalnu sigurnost.

D 549 je standardno opremljen user-friendly Audion Touch Techvar panelom osetljivim na dodir preko kojeg se temperatura varenja (maks. 250 ° C), brzina i hlađenje lako podešavaju. Možete unapred programirati do 50 parametara varenja. Ovo osigurava da operater uvek ima tačna podešavanja koja mu stoje na raspolaganju, štedi vreme i omogućava veću efikasnost kod promene dimenzija kesa i mavrste folije koja se vari.



Tehničke specifikacije	D549
Model	Horizontalna varilica
Tip mašine-varilice	Kontinuirana varilica, Poluautomatska
Upotreba varilice	Lako podesiva preko digitalnog pane
Setovani programi	Do 50 setovanih programa
kućište obloženo	Nerdjajući čelik
Dužina i širina pokretne trake	2157 mm / 250mm
Brzina varenja	20 mtr/min.
Max.težina na pokretnoj traci	25 kg
Dužina vara	Neograničen
Širina vara	12 ili 20 mm
Tip pakovanja	Gotove kese
Debljina folije	2 x 20 micron (min) 2 x 300 micron (max)
Tip folije/kese	Cellophane, Laminate, PE, PP
Min/max dužina kese	103 mm / 1208 mm
Max dužina poklopca kese	135 mm
Min/max temperatura	120 ° C / 250 ° C
Dimenzije mašine	2157 x 560/650 x 1325 / 1725mm
Težina	300 kg
Vrste proizvoda koje pakujete	Granulati, prah, čvrsti proizvodi
Direktive	NEN-EN-IEC 60204-1:2018
IP value	IP20

- Opcioni dodaci:
- Pokretna traka (mehanička ili motorizovana)
 - Dodatak za isecanje viška folije
 - Liniski rotacioni utiskivac slova ili liniski štampač slova
 - Opcije varenja papirnih laminata

