

Power Sealer – VAC PSR

Robusna impulsna vakum varilica za varenje sih vrsta kesa



VAC PSR – Power sealer

- 5 mm širina vara, pogodna za varenje folija debljina 20-400 mikrona
- Izrađena od Inox-a
- 9 programa varenja
- Bi-aktivni var, dve letve za varenje
- Veliki otvor između letvi za varenje - 45mm
- Electrična opcija pokretanja nožnom pedalom
- Pneumatsko zatvaranje letvi za var, nema pregrevanja
- Vakum funkcija i ubacivanje gasa integrisana
- Venturi vakum pumpa

Audion Vakum Power Sealer – VAC PSR serija varilica garantuje visoki standard integriteta varenja za prehrambene i neprehrambene proizvode. Mašina je opremljena digitalnim Audion kontrolnim panelom koji se lako koristi. Vreme zatvaranja i hlađenja odvojeno se podešava u skladu sa vrstom materijala koji se vari. Deset unapred podešenih programa za varenja omogućavaju rukovaocu da uvek ima na raspolaganju savršene parametre varenja za svaki različiti paket. Model VAC PSR je pogodana za pakovanje i varenje proizvoda gde se zahteva pakovanje u vakumu i MAP (modifikovana atmosfera).

Modeli VAC PSR serije imaju bi-aktivni var opremljen su gornjom i donjom letvom za varenje. Kada se koriste relativno tanki laminati, gornja letva za varenje se može isključiti. Impresivan kvalitet vara čini ovu mašinu pogodnom za mnogo različitih primena kao i za korisnike „specijalnih laminata“.

U zavisnosti od postolja, varilica PSR/VAL PSR može da se postavi da vari horizontalno ili vertikalno

- Dostupni su dodatne opcije koje se mogu konfigurisati kako bi se udovoljilo zahtevima pakovanja svake specifične industrije i optimizovao postupak pakovanja
- Naše mašine Vacum Power Sealer serije takođe su dostupne i bez integrisane funkcije vakuma i ubacivanjem gase, u verziji koja može da se upotrebu u validiranim procesima gde su zahtevane IQ/OQ procedure, kao i u verziji sa stalno grejanim letvama za varenje verzija HEAT Power sealer.

Gausi d.o.o.

Tehničke karakteristike

Proizvod	VAC PSR 520	VAC PSR 720	VAC PSR 1020
Ozbaka modela	520 MV-2	720 MV-2	1020 MV-2
Dužina varala	520 mm	720 mm	1020 mm
Širina varala	5 mm	5 mm	5 mm
Tip mašine	Vakum varilica	Vakum varilica	Vakum varilica
Model	Stoni/postolje opcionalno	Stoni/postolje opcionalno	Stoni/postolje opcionalno
Materijal	INOX	INOX	INOX
Venturi pumpa	11.3m ³ /h	11.3m ³ /h	11.3m ³ /h
Pokretanje pedalom	Da	Da	Da
Vrsta folije	PA/PE, Vakuum kese	PA/PE, Vakuum kese	PA/PE, Vakuum kese
Debljina folija	2 x 200 micron	2 x 200 micron	2 x 200 micron
Dimenzija mašine (LxWxH)	610 x 497 x 234 mm	810 x 497 x 234 mm	1110 x 497 x 234 mm
Zahtevan pritisak	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar
Aplikacije	Pakovanje svih vrsta proizvoda	Pakovanje svih vrsta proizvoda	Pakovanje svih vrsta proizvoda
Tip pakovanja	Kese	Kese	Kese
Vrsta proizvoda	Tečni, Zrnasti, Praškasti, Čvrsti	Tečni, Zrnasti, Praškasti, Čvrsti	Tečni, Zrnasti, Praškasti, Čvrsti



varilica + postolje



varilica + postolje + radni sto