


XP 650 ASX IN line automatska mašina za pakovanje sa jednom rolnom



- Automatska mašina za pakovanje LDPE termoskupljajućom folijom sa ulazom in-line u liniji
- Pakovanje samo sa jednom rolnom folije
- Tunel sa dva ventilatora
- Brzinu pokretne trake za uvođenje i razdvajanje proizvoda kontroliše inverter
- Uvodna traka širine 540mm
- Mašina dostupna u verziji rada sa leve ili desne strane
- Fotoćelija za odmotavanje folije, zaglavljivanje paketa u tunelu i gomilanja paketa na izlazu
- Motorizovano odmotovanje donje rolne folije kontrolisano inverterom i potenciometrom
- Držač rolne folije opremljen antistatičkim valjcima
- Valjci su postavljeni na odmotaču folije tako da je lako postavljanje folije
- Folija se seče hladnim nožem pneumatski
- Trake se zaustavljaju – intermittent ciklus – kod sečenja folije
- Odmotavanje folije kontroliše servomotor bez četkica – brushless motor
- Obmotavanje paketa folijom kontroliše servomotor bez četkica – brushless
- Autokonfigurisanje odvajanja i obmotavanja paketa folijom
- Ulazna traka sa podesivom brzinom kontrolisana Inverterom i enkoderom
- Uključeno: nogice-stope za pričvršćivanje mašine, letva za poravnavanje proizvoda, ventilator na izlazu iz tunela za hladjenje
- Masina se može postaviti u automatski ili poluautomatski režim rada
- Metrička podela na sistemu za centriranje filma
- Brzina trake u tunelu se podešava Inverterom
- Protok vazduha u tunelu podesiv pomoću nezavisnih deflektora –usmerivača vazduha
- Transportna traka u tunelu opremljena valjcima od staklenih vlakana – fiber glass, otpornih na topotlu (SMI patent) koji osigurava:
 - ukrućenost transportne trake omogućava stabilan prolaz pakovanje kroz tunel, za kompaktan izgled i dobro skupljenu foliju oko paketa
 - transportna traka može da nosi pakete do 30 kg
 - valjci na transportnoj traci ne mogu da zardjaju, kao što se dešava kod tradicionalnih metalnih transportnih traka
 - održavanje je jednostavno i jeftino zahvaljujući mogućnosti promene samo jednog oštećenog valjka
- Tunel ima automatsko isključivanje i hladjenje tunela
- FLXMOD®, elektronski sistem opremljen
 - Interfejsom sa Panel PC 7" ekranom osetljivim na dodir u boji
 - PLC
 - Inverter sa integrisanim enkoderom
 - in/out kontrolni modul
- Memorisanje 20 različitih radnih ciklusa
- Statistika procesa pakovanja
- Niska potrošnja energije
- Uskladjenost sa CE standardima

Princip rada



Power supply	220 - 240 / 380 - 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz
Installed power	35450 W
Air pressure	6 Bar
Required air	9 NL/p*
Maximum output up to	25 ppm**
Product maximum height	380 mm
Maximum size of film reel	650 x Ø 400 mm
Working board height	1045 - 1205 mm
Machine size	4575 x 1475 mm h 2150 - 2310 mm
Machine net weight	1393 Kg
Advised film: LDPE	25 - 80 µ

Brzina pakovanja je iskazana u paketina u minuti. Navedena brzina može da se promeni u zavisnosti od veličine proizvoda, slaganja pakovanja i vrste folije koja se koristi.