

## Vakuum mašina VMS 333

**AUDION**

Packaging machines

Mašina srednje veličine  
Digitalni kontrol panel sa 10 programa  
Oprema od nerđajućeg čelika  
Povišeni transparentni poklopac



### Standardna oprema:

Kontrolisani vakuum  
Impulsno varenje  
Soft-air ventil

### Proširene funkcije: (koje se dodatno naplaćuju)

Gas plus funkcija - za lako lomljive proizvode, gas se ubacuje unutar kese i čini pakovanje naduvanim



Dodatna redukcija - za velike komade mesa, sprečava stvaranje mehura i kapljica unutar kese




## Opcioni dodaci: (koje se dodatno naplaćuju)

- **Oprema za inertni gas (gas flush i gas kit)**
  - ✓ Gas flush - sadrži po 3 ventila za gas na kracoj sekciji za varenje ili 4 na duzoj sekciji za varenje. Ventili imaju za zadatak da vrše respršivanje određenog gasa unutar pakovanja i na taj način čuvaju svežinu proizvoda i produžavaju vek trajanja.
  - ✓ Gas kit - Set delova za pripremu inertnog gasa
- Kontrolni vakuum senzor
- 8 mm širina vara
- 5 mm dvostruki var




Bi-active seal

- Opcije odsecanja kese 1-2. Nakon procesa varenja sledi proces odsecanja. Na ovaj način dobijate fino odsečenu kesu bez rastopljenog vara.
- Sekcija za sečenje kese
- Ploča za tečne proizvode












Slika 1. Postavljanje kese sa tečnim sadržajem na ploču unutar komore



Slika 2. Postavljanje kose ploče unutar komore

## Tehničke karakteristike VMS 163

Debljina vara	<b>3,5 mm dupli var</b>
Konfiguracija vara	 ili  ili  ili  ili 
Dužina vara	<b>550 mm kraci 790 mm duzi</b>
Dimenzije komore	<b>710x550 mm</b>  <b>790x460 mm</b>  <b>750 x490 mm</b>  <b>750 x 490 mm</b> 
Visina komore	<b>200 mm</b>
Dimenzije mašine (WxDxH)	<b>920 x 820 x 1125 mm</b>
Kapacitet pumpe	<b>100 m<sup>3</sup>/h</b>
Električno napajanje	<b>400 V - 3 Ph - 50 Hz</b>
Instalirana snaga	<b>3.0 – 5.0 kW</b>